



2213 Colorado Classic




Contrat Perpetual^{MC}

- Techniquement conçu avec DPF plus élevé
- Teint dans la masse pour une couleur plus riche et une facilité de nettoyage
- Durable, résilient et fort
- Torsion et stabilisation thermique pour une beauté durable



À l'épreuve des taches dans exception

En parfait équilibre entre la technologie de la coloration et la compréhension de la fabrication des fibres, nos tapis offrent la garantie *À l'épreuve des taches, sans exception*. Les déversements se nettoient facilement en épongeant délicatement le tapis, qui restera magnifique malgré les petits accidents.




Procédé Lessivé et extrait pour rester propre plus longtemps

Ce tapis teint dans la masse est *lessivé et extrait* pour retirer les huiles de traitement qui attirent la saleté. Ce procédé facilite le nettoyage du tapis et évite le resalissage rapide.



Protection antimicrobienne BioFresh^{MC}

Ce tapis a reçu le traitement de protection antimicrobienne BioFreshTM pour empêcher la croissance de bactéries, de champignons et de moisissures, ce qui lui assure une fraîcheur hygiénique durable. Les tapis BioFreshTM conviennent parfaitement aux endroits où les déversements et les salissures risquent de favoriser la croissance microbienne.



Garantie à vie

- Application commerciale
- A l'épreuve des taches sans exception^{MC} (garantie)
- AccuPattern^{MC}
- Grand teint
- Antichoc

Style 2213

01 Galvanized
08 Mai Tai
17 Red Coral

02 Woodcliff
11 Passage
21 Blue Reef

06 Cinderblock
12 Wicker Mat
27 Taproom

07 Beach Gold
13 Aspen Sky
37 Night Rider

Style
Fabricant

2213 Colorado Classic
Kraus^{MD}

CONSTRUCTION

Système de fibres	100% Perpetual ^{MC} BCF Commercial	
Construction	Motif de boucle/coupe texturée	
Système d'endos standard	Double collage de fibres synthétiques tissées	
Poids des poils	30 oz./vg ²	1017 g/m ²
Hauteur des poils	0.12"/0.28"	3 mm/7 mm
Jauge	1/10	39,4 rangées/10 cm
Points au pouce	13.2 p.p.p.	52,0 point/10 cm
Densité	5500	15,4 kilotex/cm ²

PROTECTION

Coloration	Teint dans la masse
Résistance aux taches	Au moins 8.0 (selon la méthode AATCC 175)
Protection contre les salissures	Lessivé et extrait ^{MC}
	Protection PermaSeal ^{MC}
Protection antimicrobienne	BioFresh ^{MC} dans le laminé de l'endos

DURABILITÉ

Test de qualité de l'air CRI/CCI	Green Label Plus
Propriétés écologiques	Admissible à tout programme de recyclage

PERFORMANCE

Production d'électricité statique	3,0 kV ou moins (AATCC 134)
Inflammabilité	CGSB 4GP-129 CAN 4-S102.2 (générique selon le supplément au Code national du bâtiment) Panneau radiant ASTM E648 – Classe I
Performance antimicrobienne	Inhibition de contact de la croissance fongique et bactérienne testée selon les méthodes AATCC 30 et 147
Résistance de la couleur à la lumière	5,0 (AATCC 16)

INSTALLATION

Format	12 pi de large	3,66 m
Répétition approximative du patron (la.x lo.)	12" x 8 1/2"	30,5 cm x 21,6 cm
Adhésif recommandé	Kraus Adhésif Premium ^{MC} KPA-302	
Méthode d'installation	Convient à l'encollage direct ou avec sous-tapis	
Protecteurs de fauteuil	Obligatoire pour installation avec sous-couche	

GARANTIES

Garantie à vie	Application commerciale A l'épreuve des taches sans exception ^{MC} (garantie) AccuPattern ^{MC} Grand teint Antichoc
----------------	---

Respecter les recommandations d'installation du fabricant. Un scellage des joints adéquat est nécessaire pour prévenir le bris de ceux-ci. En raison de la variation des lots de teinture, le tissu peut différer légèrement des échantillons. Pour obtenir de meilleurs résultats, les tapis à motifs doivent être étendus en premier pour que les coupures soient ajustées et pour réduire les pertes. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications pour améliorer le produit, sans préavis et sans préjudice. Consultez le site à l'adresse www.krausflooring.com pour connaître les plus récentes spécifications.

E&OE.