

2232 Congress Elite



À l'épreuve des taches dans exception

En parfait équilibre entre la technologie de la coloration et la compréhension de la fabrication des fibres, nos tapis offrent la garantie *À l'épreuve des taches, sans exception*. Les déversements se nettoient facilement en épongeant délicatement le tapis, qui restera magnifique malgré les petits accidents.




Usure

Nos tapis sont garantis pour résister à l'usure causée par la vie quotidienne. Conçus pour performer, les tapis Kraus offrent de la solidité, de la fibre en surface à l'endos secondaire.




Teint dans la masse

La couleur Strudon® se rend jusqu'au centre de chaque fibre pour une résistance durable aux déversements et aux nettoyages répétés. La fibre de tapis ordinaire est colorée seulement en surface.



Admissible à tout programme de recyclage

Ce produit est admissible à tout programme de recyclage qui utilise la technologie en boucle fermée pour permettre aux fibres d'être recyclées en continuité.



GARANTIES

- Garantie à vie à l'épreuve des taches sans exception
- Garantie de 10 ans pour les applications commerciales

Style 2232

01 Golden Oak
08 Grey Flannel
63 Rich Brown

02 Desert Beige
17 Deep Ocean
64 Black Night

03 Sterling Silver
56 Maple

07 Riverstone
58 Oak

Style 2232 Congress Elite
Fabricant Kraus^{MD}

CONSTRUCTION

Système de fibres	Strudon ^{MD} BCF 100%	
Construction	Boucle uniforme	
Système d'endos standard	Double collage defibres synthétiques tissées	
Poids des poils	28 oz./y ²	950 g/m ²
Hauteur des poils	0,20"	5 mm
Jauge	1/10	39,4 rangées /10 cm
Points au pouce	11,3 p.p.p.	44,5 point /10 cm
Densité	5300	6,3 kilotex/cm ²

PROTECTION

Coloration	Teint dans la masse	
Résistance aux taches	À l'épreuve des taches sans exception ^{MC} (garantie)	

DURABILITÉ

Test de qualité de l'air CRI/CCI	Green Label Plus	GLP 4678
Propriétés écologiques	Admissible à tout programme de recyclage	
Contenu recycle	Contenu recyclé postconsommation à 10 % - endos	

PERFORMANCE

Production d'électricité statique	3,0 kV ou moins (AATCC 134)	
Inflammabilité	CGSB 4GP-161	
	Pastille de méthénamine – DOC FF 1-79 - réussi	
Résistance de la couleur à la lumière	5,0 (AATCC 16)	

INSTALLATION

Format	12 pi de large	3,66 m
Répétition approximative du patron (la.x lo.)	Aucune	
Adhésif recommandé	Kraus Adhésif Premium ^{MC} KPA-302	
Méthode d'installation	Suitable for direct glue or cushion installations	
Protecteurs de fauteuil	Recommandés pour encollage direct. Obligatoires avec sous-tapis	

GARANTIES

Garanties	Garantie à vie à l'épreuve des taches sans exception Garantie de 10 ans pour les applications commerciales	
-----------	---	--

Respecter les recommandations d'installation du fabricant. Un scellage des joints adéquat est nécessaire pour prévenir le bris de ceux-ci. En raison de la variation des lots de teinture, le tissu peut différer légèrement des échantillons. Pour obtenir de meilleurs résultats, les tapis à motifs doivent être étendus en premier pour que les coupures soient ajustées et pour réduire les pertes. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications pour améliorer le produit, sans préavis et sans préjudice. Consultez le site à l'adresse www.krausflooring.com pour connaître les plus récentes spécifications.

E&OE.