


# 7221 Euclid

élite



## Usure

Nos tapis sont garantis pour résister à l'usure causée par la vie quotidienne. Conçus pour performer, les tapis Kraus offrent de la solidité, de la fibre en surface à l'endos secondaire.




## Rendement de l'endos

Les carreaux de tapis Kraus sont fabriqués pour offrir une stabilité dimensionnelle et ils ne se délaminent pas de la fibre de face et ne se démaillent pas au bord. Notre garantie de rendement de l'endos assure que l'endos de ce produit ne rétrécira pas, qu'il ne s'étendra pas, ne creusera pas et ne bombera pas, ce qui offre une facilité d'installation et une longévité au produit.



## ASTM E648 Class - I

Ce produit a été soumis à la méthode de test du flux de rayonnement critique pour revêtements de sol avec une source d'énergie de chauffage radiant et respecte les normes définies dans l'ASTM E648.



## Modulaire

Le carreau de tapis offre une grande souplesse de design, car vous pouvez combiner les couleurs et les motifs pour créer un aspect unique. Le carreau est facile à manipuler et s'installe par étapes, ce qui réduit le temps d'indisponibilité causé par les rénovations. L'entretien et les réparations sont simples. En cas de déversement, retirez le carreau pour le nettoyer ou le remplacer plutôt que de changer tout le plancher.



## Garantie à vie

- Application commerciale
- Performance de l'endos

## Style 7221

01 Sphere

05 Centre

02 Tetrahedron

06 Circle

03 Cube

07 Applet

04 Endpoint

Style 7221 Euclid  
Fabricant Kraus<sup>MD</sup>

### CONSTRUCTION

Système de fibres	Nylon teint dans la masse BCF 100 %	
Construction	Boucle multi hauteurs	
Système d'endos standard	Modulaire FiberCore <sup>MC</sup>	
Poids des poils	22 oz./vg <sup>2</sup>	746 g/m <sup>2</sup>
Hauteur des poils	0.12"/0.20"	3 mm/5 mm
Jauge	5/64	50,4 rangées /10 cm
Points au pouce	10 p.p.p.	39,4 point /10 cm
Densité	5200	10,3 kilotex/cm <sup>2</sup>

### DURABILITÉ

Test de qualité de l'air CRI/CCI	Green Label Plus	GLP2116
Propriétés écologiques	Admissible à tout programme de recyclage	

### PERFORMANCE

Production d'électricité statique	3,0 kV ou moins (AATCC 134)	
Inflammabilité	Panneau radiant ASTM E648 – Classe I (encollage direct) Pastille de méthénamine – DOC FF 1-70 - réussi	
Résistance de la couleur à la lumière	5,0 (AATCC 16)	

### INSTALLATION

Dimension modulaire	19,7" x 19,7"	50 cm x 50 cm
Emballage	20 carreaux/boîte 57 lb/boîte	6 vg <sup>2</sup> /boîte 28 boîtes/palette
Adhésif recommandé	Kraus I Adhésif haut de gamme Premium Adhesive <sup>MC</sup> KPA-301	
Méthode d'installation	Monolithique, quart de tour, pierre de taille et brique	

### GARANTIES

Garantie à vie	Application commerciale Performance de l'endos
----------------	---

Respecter les recommandations d'installation du fabricant. Un scellage des joints adéquat est nécessaire pour prévenir le bris de ceux-ci. En raison de la variation des lots de teinture, le tissu peut différer légèrement des échantillons. Pour obtenir de meilleurs résultats, les tapis à motifs doivent être étendus en premier pour que les coupures soient ajustées et pour réduire les pertes. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications pour améliorer le produit, sans préavis et sans préjudice. Consultez le site à l'adresse [www.krausflooring.com](http://www.krausflooring.com) pour connaître les plus récentes spécifications.

E&OE.