

# 2230 Congress Essentials



## À l'épreuve des taches dans exception

En parfait équilibre entre la technologie de la coloration et la compréhension de la fabrication des fibres, nos tapis offrent la garantie *À l'épreuve des taches, sans exception*. Les déversements se nettoient facilement en épongeant délicatement le tapis, qui restera magnifique malgré les petits accidents.




## Usure

Nos tapis sont garantis pour résister à l'usure causée par la vie quotidienne. Conçus pour performer, les tapis Kraus offrent de la solidité, de la fibre en surface à l'endos secondaire.



## Teint dans la masse

La couleur Strudon® se rend jusqu'au centre de chaque fibre pour une résistance durable aux déversements et aux nettoyages répétés. La fibre de tapis ordinaire est colorée seulement en surface.



## Admissible à tout programme de recyclage

Ce produit est admissible à tout programme de recyclage qui utilise la technologie en boucle fermée pour permettre aux fibres d'être recyclées en continuité.



## GARANTIES

- Garantie à vie à l'épreuve des taches sans exception
- Garantie de 10 ans pour les applications commerciales

## Style 2230

---

01 Golden Oak  
08 Grey Flannel  
63 Rich Brown

02 Desert Beige  
17 Deep Ocean  
64 Black Night

03 Sterling Silver  
56 Maple

07 Riverstone  
58 Oak

Style 2230 Congress Essentials  
Fabricant Kraus<sup>MD</sup>

### CONSTRUCTION

Système de fibres	Strudon <sup>MD</sup> BCF 100%
Construction	Boucle uniforme
Système d'endos standard	Double collage defibres synthétiques tissées
Hauteur des poils	0,16" 4 mm
Jauge	1/10 39,4 rangées /10 cm
Points au pouce	8,2 p.p.p. 32,3 point /10 cm
Densité	3400 4,6 kilotex/cm <sup>2</sup>

### PROTECTION

Coloration	Teint dans la masse
Résistance aux taches	À l'épreuve des taches sans exception <sup>MC</sup> (garantie)

### DURABILITÉ

Test de qualité de l'air CRI/CCI	Green Label Plus GLP 4678
Propriétés écologiques	Admissible à tout programme de recyclage
Contenu recycle	Contenu recyclé postconsommation à 10 % - endos

### PERFORMANCE

Production d'électricité statique	3,0 kV ou moins (AATCC 134)
Inflammabilité	CGSB 4GP-161 Pastille de méthénamine – DOC FF 1-79 - réussi
Résistance de la couleur à la lumière	5,0 (AATCC 16)

### INSTALLATION

Format	12 pi de large 3,66 m
Répétition approximative du patron (la.x lo.)	Aucune
Adhésif recommandé	Kraus   Adhésif Premium <sup>MC</sup> KPA-302
Méthode d'installation	Suitable for direct glue or cushion installations
Protecteurs de fauteuil	Recommandés pour encollage direct. Obligatoires avec sous-tapis

### GARANTIES

Garanties	Garantie à vie à l'épreuve des taches sans exception Garantie de 10 ans pour les applications commerciales
-----------	---

Respecter les recommandations d'installation du fabricant. Un scellage des joints adéquat est nécessaire pour prévenir le bris de ceux-ci. En raison de la variation des lots de teinture, le tissu peut différer légèrement des échantillons. Pour obtenir de meilleurs résultats, les tapis à motifs doivent être étendus en premier pour que les coupures soient ajustées et pour réduire les pertes. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications pour améliorer le produit, sans préavis et sans préjudice. Consultez le site à l'adresse [www.krausflooring.com](http://www.krausflooring.com) pour connaître les plus récentes spécifications.

E&OE.